

Anti-congelante KFS 13

Descripción

Combinación de agentes activos con un sofisticado paquete de inhibidores con tecnología híbrida. Ofrece una excelente protección contra la congelación, la corrosión y el sobrecalentamiento durante toda la vida útil del motor. Agente protector para radiadores sin aminas, boratos, nitritos ni fosfatos a base de etilenglicol.



Propiedades

- sin aminas, boratos, nitritos ni fosfatos
- excelente protección anticorrosiva
- excelente protección contra sobrecalentamiento
- protege el medio ambiente

LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación

Audi TL-774 J = G13 • Seat TL-774 J = G13 • Skoda TL-774 J = G13 • Volkswagen TL-774 J = G13

Datos técnicos

Densidad a 20 °C	1,132 g/cm ³
Contenido de agua	3,4 % w/w max
Valor pH	8,6
Base	ethylene glycol with inhibitors
Color / Aspecto	bright red, clear
Punto de combustión	122 °C
Punto de ebullición	>170 °C
Olor	weak
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	36 meses
Temperatura de almacenaje recomendada	-20 to +35 °C

Campos de aplicación

Para todos los sistemas de refrigeración y motores en turismos (tanto con motor de combustión como en vehículos híbridos o con batería eléctrica), vehículos industriales, motocicletas, autobuses, máquinas agrícolas y de construcción, así como motores y aparatos estacionarios que requieren una protección del sistema de refrigeración de esta calidad. Especialmente indicado para motores de aleación ligera que requieren una especial protección del aluminio a altas temperaturas.

Aplicación

Limpiar el sistema de refrigeración con limpiador para el radiador de LIQUI MOLY (nº de art. 3320). A continuación, vaciar y enjuagar con suficiente agua. Llenar con anticongelante KFS 13 y agua según la tabla de mezclas y las prescripciones del fabricante. Para ello recomendamos agua destilada. En función de la dureza y la calidad del agua, también es posible diluirlo con agua del grifo. Eliminación en conformidad con las normas locales. Intervalos de cambio según las prescripciones del fabricante. Almacenar únicamente en estado sin diluir. Se puede mezclar con refrigerantes a base de etilenglicol.

TABLA DE MEZCLAS

Protección anticongelante	Agua	Protección hasta
1 parte	2 partes	-20 °C
1 parte	1 parte	-35 °C
2 partes	1 parte	-69 °C

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	21139
	D-GB
5 l Bidón de plástico	21140
	D-GB-I-E-P
20 l Bidón de plástico	21141
	D-GB-I-E-P
60 l Barril de placa negra	21142
	D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.